

; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1352").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1352 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); }); }(jQuery));

Búa phá đá thủy lực

Đặt hàng

Hotline

Chat zalo

Whatsapp

Facebook

Búa phá đá thủy lực Auger Torque là thiết bị chuyên dụng được thiết kế để phá vỡ đá, bê tông và các vật liệu có độ cứng cao trong các công trình xây dựng, khai thác và cải tạo hạ tầng. Với khả năng tạo lực đập mạnh mẽ, thiết bị giúp nâng cao hiệu quả thi công, giảm thời gian xử lý vật liệu và tối ưu chi phí vận hành.

Được trang bị hệ thống thủy lực hiệu suất cao cùng kết cấu chắc chắn, búa phá đá Auger Torque mang lại khả năng làm việc ổn định trong những điều kiện khắc nghiệt. Thiết kế tối ưu giúp tăng độ bền của thân búa, giảm rung chấn và đảm bảo hiệu suất phá dỡ liên tục trong quá trình sử dụng.

Búa phá đá thủy lực có khả năng lắp đặt linh hoạt trên nhiều dòng máy mang tải như máy đào và các thiết bị công trình thủy lực khác, phù hợp với nhiều nhu cầu thi công từ dân dụng đến công nghiệp.

Ứng dụng phổ biến:

- Phá đá tự nhiên, đá nền trong công trình
- Phá bê tông, kết cấu xây dựng cũ
- Thi công nền móng, hạ tầng giao thông
- Khai thác, chỉnh sửa mặt bằng công trình
- Xử lý vật liệu cứng trong các khu vực khó tiếp cận

Với ưu điểm về lực đập mạnh, độ bền cao và khả năng vận hành linh hoạt, **búa phá đá thủy lực Auger Torque** là giải pháp hiệu quả cho các đơn vị xây dựng, khai thác và thi công chuyên nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Model	Đơn vị	SB70	SB100	SB150	SB 200	SB250	SB300
Đường kính mũi đục	mm	40	45	48	55	65	75
Lưu lượng dầu	lít/phút	13-20	15-30	18-40	25-55	30-60	50-70
Áp suất dầu	bar	100	110	110	130	140	160
Tần số va đập	nhát/phút	800-1750	800-2300	800-2000	900-1900	850-1800	600-1500
Khả năng sinh công/ nhát b úa	J	280	400	580	750	950	1200
Áp suất dầu hồi	bar	30	30	30	30	30	30
Trọng lượng búa	kg	70	100	145	190	250	320
Trọng lượng xe cơ sở	tấn	0.5-2.5	1.2-3.5	1.5-4.5	2.5-6.5	3-8	4.5-9

Sản phẩm liên quan



Lưỡi chẻ cây gắn xúc lật



Thùng trộn bê tông gắn máy khoan



Càng nâng pallet gắn xúc lật

Máy khoan đất thủy lực Augertorque gắn xe cẩu thùng

Máy khoan đất thủy lực Augertorque gắn xe đào

Phụ tùng cào bóc