



## **Máy rải bê tông mái dốc**

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)



**THÔNG SỐ THIẾT BỊ**

<b>Model</b>	<b>SC7000</b>	<b>SC4000</b>
Chiều dài mái dốc thi công tối đa	7.5m	4m
Bảng tải ngang cấp bê tông	2.2 kw	2.2 kw
Vít tải liệu	Ø 350mm x dài 7,5 m	Ø 350mm x dài 4 m
Công suất motor vít tải	5.5 kw	5.5 kw
Công suất motor bảng tải	2.2 kw	2.2 kw
Công suất motor nâng hạ chân	0.75kw-4p	0.75kw-4p

## **BẢNG TẢI NGANG CẤP BÊ TÔNG**

Tiếp nhận bê tông từ xe bồn, xả cấp bê tông vào vít tải; Công suất 2,2kw; Năng suất 60 m<sup>3</sup>/h

## **MÁY SAN ĐẦM SỞ BỘ THI CÔNG BÊ TÔNG MÁI DỐC 1:1**

- Di chuyển bằng động cơ điện 2x2,2kw trên ray, 4 chân điều chỉnh cao bộ bằng mô tơ.
- Vít tải liệu : Đường kính vít tải : 350mm, chế tạo theo module. chiều dài mặt rải 4-7.5m tùy model. Công suất động cơ : 5,5kw, điều khiển 2 chiều.
- Đầm dùi đầm bê tông công suất 1,5kw. Khoảng cách bố trí đầm dùi 0,8-1m, gắn cố định trên thành máy qua bộ giảm chấn lò xo.
- Đầm thước gắn sau trên hệ giảm chấn: Công suất motor rung 1,5kw, khoảng cách 2m/cái.
- Hệ thống khung máy dạng máng hở miệng và đáy, chế tạo theo module.

## **Sản phẩm liên quan**

Hiện nay không có các mục tin tức.