

Máy rải xi măng cốp pha trượt

Đặt hàng

Hotline

Chat zalo

Whatsapp

Facebook

Máy rải bê tông xi măng HTH6000 là thiết bị chuyên dụng dùng trong thi công đường bê tông xi măng (BTXM), giúp rải bê tông nhanh chóng, đồng đều, đảm bảo độ phẳng, độ chặt và chất lượng bề mặt đường.

Ưu điểm nổi bật:

- Hệ thống bàn rải kết hợp đầm rung giúp bê tông được phân bố đều, tạo mặt đường phẳng và chắc chắn.
- Năng suất thi công cao, giảm nhân công và rút ngắn thời gian làm việc.
- Thiết kế linh hoạt, dễ điều chỉnh chiều rộng rải theo yêu cầu công trình.
- Kết cấu máy bền bỉ, phù hợp điều kiện thi công tại Việt Nam.

Ứng dụng:

- Đường bê tông xi măng nông thôn mới.
- Đường nội bộ khu công nghiệp, khu đô thị.
- Sân bãi, cảng, kho logistics.
- Kênh mương và các công trình bê tông khác.

- HTH6000 là giải pháp hiệu quả giúp nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng và tối ưu chi phí trong thi công đường bê tông xi măng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất động cơ	150 Hp
Chiều rộng vệt rải tiêu chuẩn	5000mm
Chiều rộng vệt rải lớn nhất	6000mm
Chiều dày lớp rải	0-400mm
Tốc độ rải	0-5m/ph
Đầm rung thủy lực tần số	0-200 Hz
Dẫn động	Cơ khí+thủy lực

Tốc độ guồng xoay	0-34 vòng/ph
Tốc độ rung đầm dùi	2400 vòng/ph
Kích thước bánh	4 (1550x300x450 mm)
Kích thước bao (DxRxC)	10800x3500x3100 mm



Cho thuê thiết bị thi công đường BTXM cửa khẩu Tân Nam -Tây Ninh (Công Ty Tân Ngọc Lực)

Sản phẩm liên quan



Máy rải bê tông mái dốc



Máy rót matit nguội



[Máy rải bê tông xi măng CF1250H]



[Máy rải bê tông xi măng CF1250E]



Máy cán bê tông trục quay



Thiết bị cầm tay thi công đường btxm