



Máy trộn bê tông nhẹ

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

Máy trộn bê tông nhẹ trục ngang FM Serial được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu chuyên dụng để trộn bê tông nhẹ. FM serial có các dòng máy nhỏ gọn phù hợp trộn bê tông nhẹ tại công trường đến dòng máy công suất lớn đáp ứng nhu cầu sản xuất bê tông trong nhà máy gạch nhẹ có công suất thiết kế lên đến 100 m³/ ngày.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

MODEL	FM 200	FM500	FM900	FM 1500
Dung tích mẻ trộn	200 Lít	500 Lít	900 Lít	1500 Lít
Năng suất	10 m ³ / ca	30 m ³ /ca	60m ³ /ca	100 m ³ /ca
Công suất động cơ	3 Hp	5 Hp	7,5 Hp	10 Hp
Nguồn điện	380V/220V	380V	380V	380V
Khối lượng	160 Kg	330kg	550kg	820kg
Tốc độ trộn	70 vòng/phút	70 vòng/phút	70 vòng/phút	70 vòng/phút

CÔNG NGHỆ CẮT DÂY THỦ CÔNG.

Chúng tôi nhận cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ sản xuất gạch nhẹ bằng phương pháp cắt dây thủ công có công suất từ 10 m³ đến 60 m³ / ngày với mọi kích cỡ gạch theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

Khuôn cắt dây



Xe rót bê tông vào khuôn



Cắt gạch



Gạch sau khi cắt:



Ưu điểm nổi bật:

- Chi phí đầu tư thấp (chỉ khoảng 70 triệu/ bộ thiết bị)
- Tận dụng được lao động dư thừa ở nông thôn giúp giảm giá thành sản xuất.
- Chất lượng gạch đảm bảo yêu cầu về kích thước, cường độ nén.
- Bề mặt được cắt dây nên nhám để tô trát.

- Chủ động được thời gian cắt, không bị hỏng phôi gạch do máy móc gặp sự cố như dùng máy cắt gạch.

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.