

Trạm trộn bê tông

Đặt hàng

Hotline

Chat zalo

Whatsapp

Facebook

Trạm trộn bê tông chế tạo theo công nghệ **CHLB Đức** năng suất 30 - 60 tấn/h. Kiểu thùng trộn cưỡng bức hai trục ngang theo công nghệ Sicoma – Ý. Hệ thống điều khiển Siemens cùng với thiết bị định lượng Nhật bản, Mỹ đem lại độ tin cậy cao. Chế độ điều khiển tự động hoàn toàn, bán tự động hoặc điều khiển bằng tay.

Kết cấu dạng module dễ dàng cho tháo, lắp, vận chuyển, kết cấu chắc chắn,ổn định và linh hoạt.

Với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp trọn gói bao vận chuyển, lắp đặt trên toàn lãnh thổ Việt Nam với mọi loại địa hình lắp đặt.

Tên máy	**Công suất (m^3/h)**	**Cối trộn**	**Thể tích cối trộn**	**Dung sai định lượng**				**Chiều cao xả liệu**
				Hỗn hợp	**Nước**	**Xi măng**	**Phụ gia**	
SM25	25	JS 500	0.5	≤±2	≤±1	≤±1	≤±1	3.8 m
SM35	35	JS 750	0.75	≤±2	≤±1	≤±1	≤±1	3.8 m
SM50	50	JS 1000	1	≤±2	≤±1	≤±1	≤±1	3.8 m
SM75	75	JS 1500	1.5	≤±2	≤±1	≤±1	≤±1	3.8 m
SM100	100	JS 2000	2	≤±2	≤±1	≤±1	≤±1	3.8 m
SM150	150	JS 3000	3	≤±2	≤±1	≤±1	≤±1	3.8 m

Sản phẩm liên quan



Máy trộn vữa



Trạm trộn bê tông di động mini



Xe trộn bê tông tự nạp liệu



Máy phun bê tông



Trạm trộn bê tông di động



Trạm trộn bê tông